

Productinformatie

GPSMAP 420 & 420s

De Garmin GPSMAP 420 en GPSMAP 420s zijn een nieuwe GPS kaartplotter en een GPS kaartplotter/echolood voor watersporters met een scherp oog voor een goede prijs/kwaliteit verhouding. Beide toestellen zijn voorzien van een **uiterst helder 4 inch (10,2 cm) QVGA scherm**, een voorgeprogrammeerd wereldwijd satellietbeeld, een verbeterde gebruikerinterface en SD kaart uitsparing voor cartografie. **Plaats de optionele BlueChart® g2 VISION™ kaarten om echte 3D-beeld detailcartografie te bekijken** (zowel onder als boven de waterlijn). BlueChart G2 Vision ondersteunt tevens Auto-Guidance waarmee aan de hand van de cartografie en de opgegeven bestemming een veilige route wordt voorgesteld. Daarnaast bevat deze cartografie hoge resolutie luchtfoto's van havens, jachthavens, waterwegen, navigatiekenmerken en andere nuttige punten (POL's). Zoals gebruikelijk bij Garmin zijn ook deze apparaten geschikt voor WAAS/EGNOS voor minimale positiemiswijzing.

Het ingebouwde echolood van de GPSMAP 420s combo kan tot 455 meter diep scannen (met een dubbele frequentie transducer) waardoor een duidelijke weergave wordt verkregen van de bodemstructuur en eventuele vissen. Met de split-screen functie kunnen plotter en echolood beeld gelijktijdig worden bekeken. De GPSMAP 420s is CANet™ compatible zodat echoloodgegevens kunnen worden gedeeld met andere Garmin plotters aan boord.



GPSMAP 420

Levering omvat: navigator met ingebouwde antenne, zwenk/kantel montagesteun, voeding/datakabel, afdekkap en handboek.

Artikelnummer: 010-00515-20
UPC code: 753759065720

Verwachte beschikbaarheid maart 2007

Bezoek www.garmin.nl voor de actuele prijs

GPSMAP 420s

Levering omvat: navigator met ingebouwde antenne, spiegelmontage transducer, zwenk/kantel montagesteun, voeding/datakabel, afdekkap en handboek.

Artikelnummer: 010-00516-22
UPC code: 753759065799

Verwachte beschikbaarheid maart 2007

Bezoek www.garmin.nl voor de actuele prijs

Specificaties

| GPSMAP 420 |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zeer helder 4" (12,7 cm) diagonaal QVGA scherm (240*320 pixels), helderheid 800 nits |
| <ul style="list-style-type: none"> • Uiterst vriendelijke gebruikerinterface voor het vlot selecteren van functies en kenmerken |
| <ul style="list-style-type: none"> • Af-fabriek geladen wereldwijd satellietbeeld |
| <ul style="list-style-type: none"> • Enkele SD geheugenkaart uitsparing voor BlueChart g2 Vision cartografie en voor het opslaan van Waypoints, routes en tracks zodat deze met anderen kunnen worden gedeeld. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verlicht toetsenbord voor bediening bij schemer of 's nachts. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Twee NMEA poorten voor gelijktijdig gebruik van AIS en DSC |
| <ul style="list-style-type: none"> • ingebouwde GPS antenne, BNC aansluiting voor optionele GA29 antenne |
| GPSMAP 420s |
| <ul style="list-style-type: none"> • alle features hierboven genoemd |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zendvermogen afhankelijk van transducer: <ul style="list-style-type: none"> • 500 Watt RMS, 4000 Watt piek, dual frequency transducer • 400 Watt RMS, 3200 Watt piek, dual beam transducer |
| <ul style="list-style-type: none"> • Dieptebereik: <ul style="list-style-type: none"> • 457 meter met dual frequency transducer • 274 meter met dual beam transducer |
| <ul style="list-style-type: none"> • kies uit dual frequency transducers van 50kHz (45°) of 200kHz (10°) voor maximale zoutwater prestaties of dual beam transducers van 80kHz (45°) of 200kHz (14°) voor maximale zoetwater prestaties |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ultrascroll™, hoge herhaal snelheid van de sonar voor razendsnelle scherm updates |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe AutoGain technologie verbetert zichtbaarheid van doelen |
| <ul style="list-style-type: none"> • CANet™ (Garmin specifieke) bus voor weergave en controle van volledige sonar data op extern Garmin kaartplotter |
| <ul style="list-style-type: none"> • See-Thru® technologie: maakt zwakke en sterke sonar echo's gelijktijdig zichtbaar |
| <ul style="list-style-type: none"> • Water temperatuur log voor visuele weergave van temperatuur verloop in verloop van tijd |
| <ul style="list-style-type: none"> • Rond flasher scherm (in dual beam modus) en A-scope (in dual frequency modus) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Gesplitst scherm toont gelijktijdig kaart en echolood gegevens |
| <ul style="list-style-type: none"> • diepte-, ondiepte-, temperatuur- en visalarmeren |
| <ul style="list-style-type: none"> • Auto bodemvolgfunctie met 2X en 4X zoomniveau |
| <ul style="list-style-type: none"> • instelbare kieldiepte |

Accessoires

Details over accessoires worden in een later stadium bekendgemaakt.